ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE
EAE 24 V EN RACK

L'Equipement d'Alimentation Electrique (EAE) 24 V est une alimentation externe de sécurité certifiée CE-DPC selon la norme EN54-4/A2 et conforme EN12101-10.

L'EAE se présente en rack 19 pouces 3 U pour être intégrée en baie.

Des témoins lumineux sont présents sur l'alimentation pour afficher son état : présence/absence secteur, présence/absence batteries, tension de sortie insuffisante, alimentation hors service.

Elle est particulièrement adaptée aux applications de sécurité : détection incendie, mise en sécurité, anti-intrusion.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation EAE 24 V	**3 A Rack**	**8 A Rack**
Dimensions (L x H x P)	485 x 130 x 265 mm	
Masse (sans batterie)	4 kg	
Indice de protection	IP30	
Sources		
Source principale	230 V – 50 Hz	230 V – 50 à 60 Hz
Protection principale	Fusible temporisé 1,6 A	Fusible temporisé 3,15 A
Source secondaire externe	2 x 12 V/12 Ah	2 x 12 V/24 Ah
Protection secondaire	Fusible temporisé 6,3 A	Fusible temporisé 10 A
Sorties		
Nombre	2 redondantes	
Tension	27,5 V nominal	
Courant max. pour les 2 sorties	3 A	8 A
Protection sur chaque sortie	Fusible temporisé 3,15 A	Fusible temporisé 6,3 A
Autres sorties	2 relais : défaut secteur/défaut général	3 relais : défaut secteur/défaut tension/défaut batterie
Conditions ambiantes	-5° à +40° C / humidité < 93 % sans condensation	