

# DS3010-DOUBLE



Verrou DAS à électro-aimant

NF S 61-937-13

GENCOD EAN 3760336350596



2 cales de gâches référence A02011 fournies

## PRÉCONISATIONS ET AVANTAGES

- Tous types de portes à 2 vantaux
- Une utilisation intensive même sur porte va et vient montée sur pivot ou sur double charnière à ressort (rénovation)
- Une installation sans empiètement dans le passage
- Équipé de pênes indépendants à galet descendant permettant le rattrapage du jeu de porte



## CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Verrou à électro-aimant et à pêne rétractable indépendant, 2 états, à sécurité positive de haut de porte
- Montage sans empiètement dans le dégagement de la porte
- Installation sans modification des structures existantes
- Signalisation des états par contacts libres de potentiel : sécurité - attente - effraction capot - position du vantail
- Réduction du bruit de 3 dB au verrouillage par rapport au DS3000
- Visualisation externe par une LED bicolore de l'état : verrouillé (rouge) ou déverrouillé (vert)
- Verrou associable à tout type de DDO, TCAL et Déclencheur Manuel Vert
- Conforme à la norme NF S 61-937-13

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Bitension automatique 24/48Vcc en T.B.T.S.
- Alimentation par une AES conforme: NFS 61940, EN 54-4 ou EN 12101-10
- Consommation en veille :
  - 1000 mA sous 24 Vcc
  - 500 mA sous 48 Vcc
- Entrée de télécommande inférieure à 3.5W
- Contact de position de sécurité et d'attente par microcontact RTC
- Contact de position du vantail : contact fermé = vantail fermé

### OPTIONS

- Laquage jusqu'à 5 pièces de même RAL
- Kit câblage DS3010 Double pour UGCIS

### ACCESSOIRES PRINCIPAUX

- Equerre de fixation
- Jusqu'à 4 cales A02011 par gâche 12.5mm PVC



## CARACTÉRISTIQUES ENTRÉES/SORTIES

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Tension d'alimentation AES   | 24Vcc / 48Vcc              |
| Tension de télécommande      | 24Vcc / 48Vcc              |
| Intensité (mA)               | 1000mA@24Vcc / 500mA@48Vcc |
| Contact position d'attente   | OUI                        |
| Contact position de sécurité | OUI                        |
| Contact position du vantail  | OUI                        |
| Information capot ouvert     | OUI                        |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimension (mm) serrure L x H x P    | 499 x 64 x 104 |
| Dimension (mm) gâche L x H x P      | 95 x 60 x 72   |
| Poids (Kg)                          | 5.4            |
| Finition                            | RAL 9006       |
| Indice de protection                | IP42           |
| Protection chocs électriques        | CLASSE III     |
| Plage température de fonctionnement | -5°C à +40°C   |